



※分解して基板を取り出し、背面の端子台へ接続
 ※適合端子：丸形端子R-1.25-4または2-4 各端子2本まで
 ※適正な端子を使用し、確実に固定のこと

〈分解方法〉
 1:六角レンチにてボリュームつまみを外す
 2:本体カバーを外す
 3:調光基板をプラスドライバーで取り外す

単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体カバー	ABS	アイボリー	
2	本体ケース			
3	ボリュームつまみ		左 (00), 右 (FL)	
4	デジタル表示			
5	電源側端子台			
6	出力 (器具) 側端子台			
7	イモネジ穴		六角レンチ付属	
8				
9				
10				
仕様	定格：DC12-24V 最大 5A (電圧フリー)	対象機器：単色 LED 照明器具		型番 LLC-0105A
	出力ポート：1 ポート 最大 5A	DC12-24V/V+,GND		
	出力ポート：11mm ピッチ端子台	使用環境：屋内用		
	質量：165g	動作環境：温度 -5℃～+50℃(推奨 0～+35℃)		
	制御方式：PWM 制御 /100 段階 (0～100%)	湿度 10～90%RH ※ただし結露無きこと		
	調光状態デジタル表示			